

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art. 4 CPR 305/2011 e modifica ALL. III secondo CPR 574/2014)

N. BM6.1

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **BM6.1**
 2 Uso previsto del prodotto: conglomerato per uso stradale, su piste aeroportuali e altre soggette a traffico conformemente alla norma armonizzata (6a)
 3 Nome e indirizzo del fabbricante:

Edilpavimentazioni S.r.l.
Via Bolzano 2-4 I-38015 Lavis
Impianto di Levico SIM

- 4 Mandatario: n.a.
 5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: sistema 2+
 6a Norma armonizzata **13108-1:2016**
 L'Organismo notificato: Austrian Standard Plus GmbH
 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica: **0988-CPR-1210**
 fondandosi su i seguenti elementi:

- i ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 ii sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione di fabbrica.

- 6b valutazione tecnica europea: n.a.
 7 prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione			Specificata armonizzata
Contenuto di vuoti				13108-1:2016
	massimo	$V_{max NR}$	NPD	
	minimo	$V_{min NR}$	NPD	
Quoziente Marshall (Rigidezza)		$Q_{min NR}$	NPD	
Scorrimento Marshall		F_{NR}	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale		VMA_{min}	NPD	
Densità asfalto		ITS	NPD	
Sensibilità all'acqua		$ITSR$	NPD	
Resistenza all'abrasione di pneumatici chiodati		Abr_A	NPD	
Reazione al fuoco		Euroclasse	NPD	
Temperatura della miscela		°C	160 ÷ 190	
Composizione granulometrica		<i>min</i>	<i>max</i>	
	1,4D	40 mm	100% 100%	
	D	31,5 mm	91% 100%	
	setaccio caratteristico grosso	16,0 mm	66% 84%	
	2	2,0 mm	21% 35%	
	setaccio caratteristico fino	0,5 mm	10% 20%	
	0,063	0,063 mm	4,0% 10,0%	
Contenuto di legante		B_{min}	4,0 3,7% 4,9%	
Resistenza alla deformazione permanente				
	Dispositivo largo profondità di rottura	P	NPD - -	
	Dispositivo piccolo ormaimento	WTS_{AIR}	NPD - -	
	Dispositivo piccolo profondità di rottura	PRD_{AIR}	NPD - -	
Sostanze pericolose				
	secondo il DPGP 69 16.12.99	inferiori	< limiti Lista 1 Tab. 3	

- 8 Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica n.a.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante a nome e per conto del fabbricante

Responsabile

Marilena Viola

Lavis 19.05.20

Firma

