

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art. 4 CPR 305/2011 e modifica ALL. III secondo CPR 574/2014)

N. A2.1

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A2.1**
 2 Uso previsto del prodotto: conglomerato per uso stradale, su piste aeroportuali e altre soggette a traffico conformemente alla norma armonizzata (6a)
 3 Nome e indirizzo del fabbricante:

Edilpavimentazioni S.r.l.
Via Bolzano 2-4 I-38015 Lavis
Impianto di Levico SIM

- 4 Mandatario: n.a.
 5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: sistema 2+
 6a Norma armonizzata **13108-1:2006/AC:2008**
 L'Organismo notificato: Austrian Standard Plus GmbH
 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica: **0988-CPR-1210**
 fondandosi su i seguenti elementi:

i ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

ii sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione di fabbrica.

- 6b valutazione tecnica europea: **n.a.**
 7 prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | | Prestazione | | Specifica armonizzata |
|---|--------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| Contenuto di vuoti | | | | |
| | massimo | $V_{max NR}$ | NPD | |
| | minimo | $V_{min NR}$ | NPD | |
| Quoziente Marshall (Rigidezza) | | $Q_{min NR}$ | NPD | |
| Scorrimento Marshall | | F_{NR} | NPD | |
| Vuoti nell'aggregato minerale | | VMA_{min} | NPD | - |
| Densità asfalto | | ITS | NPD | - |
| Sensibilità all'acqua | | $ITSR$ | NPD | - |
| Resistenza all'abrasione di pneumatici chiodati | | Abr_A | NPD | - |
| Reazione al fuoco | | Euroclasse | NPD | - |
| Temperatura della miscela | | °C | 150 ÷ 170 | |
| Composizione granulometrica | | | <i>min</i> | <i>max</i> |
| | 1,4D | 20 mm | 99% | 99% |
| | D | 16,0 mm | 90% | 98% |
| | setaccio caratteristico grosso | 8,0 mm | 59% | 77% |
| | 2 | 2,0 mm | 28% | 42% |
| | setaccio caratteristico fino | 0,5 mm | 10% | 20% |
| | 0,063 | 0,063 mm | 3,5% | 9,5% |
| Contenuto di legante | | B_{min} | 4,2 | 4,0% 5,2% |
| Resistenza alla deformazione permanente | | | | |
| Dispositivo largo profondità di rottura | | P | NPD | - - |
| Dispositivo piccolo ormaiamento | | WTS_{AIR} | NPD | - - |
| Dispositivo piccolo profondità di rottura | | PRD_{AIR} | NPD | - - |
| Sostanze pericolose | | | | |
| secondo il DPGP 69 16.12.99 | | inferiori | < | limiti Lista 1 Tab. 3 |

13108-1:2006/AC:2008

- 8 Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica n.a.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante a nome e per conto del fabbricante


Responsabile

Marilena Viola

Lavis

26.09.18

Firma

 **EDILPAVIMENTAZIONI** s.r.l.
 impresa stradale
 38015 LAVIS (TN) - Via Bolzano, 2 - 4
 Tel.: 0461 870645 Fax: 0461 1014
 Partita IVA: 01095030229