

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art. 4 CPR 305/2011 e modifica ALL. III secondo CPR 574/2014)

N. A4.1

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A4.1**
2 Uso previsto del prodotto: conglomerato per uso stradale, su piste aeroportuali e altre soggette a traffico conformemente alla norma armonizzata (6a)
3 Nome e indirizzo del fabbricante:

Edilpavimentazioni S.r.l.
Via Bolzano 2-4 I-38015 Lavis
Impianto di Levico SIM

- 4 Mandatario: n.a.
5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: sistema 2+
6a Norma armonizzata **13108-5:2006/AC:2008**
L'Organismo notificato: Austrian Standard Plus GmbH
ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica: **0988-CPR-1210**
fondandosi su i seguenti elementi:

i ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

ii sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione di fabbrica.

- 6b valutazione tecnica europea: **n.a.**
7 prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specificia armonizzata	
Contenuto di vuoti					
	massimo	$V_{max NR}$	NPD		
	minimo	$V_{min NR}$	NPD		
Quoziente Marshall (Rigidezza)		$Q_{min NR}$	NPD		
Scorrimento Marshall		F_{NR}	NPD		
Vuoti nell'aggregato minerale		VMA_{min}	NPD	-	
Densità asfalto		ITS	NPD	-	
Sensibilità all'acqua		$ITSR$	NPD	-	
Resistenza all'abrasione di pneumatici chiodati		Abr_A	NPD	-	
Reazione al fuoco		Euroclasse	NPD	-	
Temperatura della miscela		°C	160 ÷ 180		
Composizione granulometrica			<i>min</i>	<i>max</i>	
	1,4D	16 mm	100%	100%	13108-5:2006/AC:2008
	D	12,5 mm	90%	95%	
	setaccio caratteristico grosso	6,3 mm	42%	56%	
	2	2,0 mm	19%	31%	
	setaccio caratteristico fino	0,5 mm	13%	21%	
	0,063	0,063 mm	7,5%	11,5%	
	Contenuto di legante	B_{min}	5,6	5,3%	
Resistenza alla deformazione permanente					
Dispositivo largo profondità di rottura		P	NPD	-	-
Dispositivo piccolo ormaiamento		WTS_{AIR}	NPD	-	-
Dispositivo piccolo profondità di rottura		PRD_{AIR}	NPD	-	-
Sostanze pericolose					
secondo il DPGP 69 16.12.99		inferiori	<	limiti Lista 1 Tab. 3	

- 8 Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica n.a.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.


Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante a nome e per conto del fabbricante

Responsabile

Marilena Viola

Lavis 27.11.19

Firma

**EDILPAVIMENTAZIONI** s.r.l.
impresa stradale
38015 LAVIS (TN) - Via Bolzano, 2 - 4
Tel.: 0461 870645 Fax: 0461 871014
Partita IVA: 011095030229