

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art. 4 CPR 305/2011 e modifica ALL. III secondo CPR 574/2014)

## N. A4.2-2

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **A4.2-2**  
 2 Uso previsto del prodotto: conglomerato per uso stradale, su piste aeroportuali e altre soggette a traffico conformemente alla norma armonizzata (6a)  
 3 Nome e indirizzo del fabbricante:

**Edilpavimentazioni S.r.l.**  
**Via Bolzano 2-4 I-38015 Lavis**  
**Impianto di Levico SIM**

- 4 Mandatario: n.a.  
 5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: sistema 2+  
 6a Norma armonizzata **13108-1:2006/AC:2008**  
 L'Organismo notificato: Austrian Standard Plus GmbH  
 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica: **0988-CPR-1210**  
 fondandosi su i seguenti elementi:

i ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

ii sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione di fabbrica.

- 6b valutazione tecnica europea: **n.a.**  
 7 prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specificia armonizzata	
Contenuto di vuoti					
	massimo	$V_{max NR}$	NPD		
	minimo	$V_{min NR}$	NPD		
Quoziente Marshall (Rigidezza)		$Q_{min NR}$	NPD		
Scorrimento Marshall		$F_{NR}$	NPD		
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{min}$	NPD	-	
Densità asfalto		$ITS$	NPD	-	
Sensibilità all'acqua		$ITSR$	NPD	-	
Resistenza all'abrasione di pneumatici chiodati		$Abr_A$	NPD	-	
Reazione al fuoco		Euroclasse	NPD	-	
Temperatura della miscela		°C	160	÷	180
Composizione granulometrica			<i>min</i>	<i>max</i>	
	1,4D	16 mm	100%	100%	
	D	12,5 mm	91%	100%	
	setaccio caratteristico grosso	6,3 mm	67%	81%	
	2	2,0 mm	37%	49%	
	setaccio caratteristico fino	0,5 mm	18%	26%	
	0,063	0,063 mm	5,5%	9,5%	
Contenuto di legante		$B_{min}$	5,0	4,8%	5,8%
Resistenza alla deformazione permanente					
Dispositivo largo profondità di rottura		$P$	NPD	-	-
Dispositivo piccolo ormaiamento		$WTS_{AIR}$	NPD	-	-
Dispositivo piccolo profondità di rottura		$PRD_{AIR}$	NPD	-	-
Sostanze pericolose					
secondo il DPGP 69 16.12.99		inferiori	<	limiti Lista 1 Tab. 3	

13108-1:2006/AC:2008

- 8 Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica n.a.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante a nome e per conto del fabbricante


Responsabile

Marilena Viola

Lavis

26.09.18

Firma

 **EDILPAVIMENTAZIONI** s.r.l.  
 impresa stradale  
 38015 LAVIS (TN) - Via Bolzano, 2 - 4  
 Tel.: 0461 870645 Fax: 0461 1014  
 Partita IVA: 011095030229