

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art. 4 CPR 305/2011 e modifica ALL. III secondo CPR 574/2014)

## N. B3.1-2

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **B3.1-2**  
 2 Uso previsto del prodotto: conglomerato per uso stradale, su piste aeroportuali e altre soggette a traffico conformemente alla norma armonizzata (6a)  
 3 Nome e indirizzo del fabbricante:

**Edilpavimentazioni S.r.l.**  
**Via Bolzano 2-4 I-38015 Lavis**  
**Impianto di Levico SIM**

- 4 Mandatario: n.a.  
 5 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: sistema 2+  
 6a Norma armonizzata **13108-1:2016**  
 L'Organismo notificato: Austrian Standard Plus GmbH  
 ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica: **0988-CPR-1210**  
 fondandosi su i seguenti elementi:

i ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

ii sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione di fabbrica.

- 6b valutazione tecnica europea: n.a.  
 7 prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione			Specificata armonizzata
Contenuto di vuoti				13108-1:2016
	massimo	$V_{max NR}$	NPD	
	minimo	$V_{min NR}$	NPD	
Quoziente Marshall (Rigidezza)		$Q_{min NR}$	NPD	
Scorrimento Marshall		$F_{NR}$	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale		$VMA_{min}$	NPD	
Densità asfalto		$ITS$	NPD	
Sensibilità all'acqua		$ITSR$	NPD	
Resistenza all'abrasione di pneumatici chiodati		$Abr_A$	NPD	
Reazione al fuoco		Euroclasse	NPD	
Temperatura della miscela		°C	150 ÷ 180	
Composizione granulometrica		$min$	$max$	
	1,4D	32 mm	100% 100%	
	D	20,0 mm	90% 100%	
	setaccio caratteristico grosso	10,0 mm	51% 69%	
	2	2,0 mm	19% 33%	
	setaccio caratteristico fino	0,5 mm	7% 17%	
	0,063	0,063 mm	3,5% 9,5%	
Contenuto di legante		$B_{min}$	4,6 4,2% 5,4%	
Resistenza alla deformazione permanente				
	Dispositivo largo profondità di rottura	$P$	NPD - -	
	Dispositivo piccolo ormaimento	$WTS_{AIR}$	NPD - -	
	Dispositivo piccolo profondità di rottura	$PRD_{AIR}$	NPD - -	
Sostanze pericolose				
	secondo il DPGP 69 16.12.99	inferiori	< limiti Lista 1 Tab. 3	

- 8 Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica n.a.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante a nome e per conto del fabbricante


Responsabile

Marilena Viola

Lavis

19.05.20

Firma

 **EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.**  
 impresa stradale  
 38015 LAVIS (TN) - Via Bolzano, 2 - 4  
 Tel.: 0461 825646 fax 0461 871014  
 Partita IVA: 01095090229  
 firma