

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° R 55 / 6

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Emulsione bituminosa 55%**.
- 2) Uso del prodotto: emulsione bituminosa cationica **C55B3** da utilizzarsi nella costruzione e manutenzione di strade **per mani d'attacco**.
- 3) Nome ed indirizzo del fabbricante: **EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l. - Via Bolzano, 2/4 - 38015 LAVIS (TN). Stabilimento di produzione: Via Bolzano, 2/4 - LAVIS (TN).**
- 4) Mandatario: N.A.
- 5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
- 6) L'organismo notificato **ABICert S.a.s.** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica **1982-CPR-804** in base al regolamento previsto dalla norma armonizzata: **EN 13808-1:2013 "Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose"**
- 7) Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Emulsione tal quale		
Viscosità - Tempo di efflusso 4 mm - 40 °C	da 15 s a 70 s - Classe 3	EN 13808 - Tabella 2 - EN 12846-1
Azione dell'acqua sull'adesione del bitume	NPD	EN 13808 - Tabella 2 - EN 13614
Indice di rottura	da 70 a 155 - Classe 3	EN 13808 - Tabella 2 - EN 13075-1
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	EN 13808/5.5
Residuo bituminoso recuperato		
Consistenza a temperature di esercizio intermedie	≤ (220 × 0,1) mm - Classe 5	EN 13808 - Tabella 4 - EN 13074-1 e EN 1426
Consistenza a temperature di esercizio elevate	≥ 39 °C - Classe 7	EN 13808 - Tabella 4 - EN 13074-1 e EN 1427
Coesione (per emulsioni con bitume modificato)	NPD	EN 13808 - Tabella 3 e 4 - EN 13074-1 e EN 13588
Residuo bituminoso recuperato e stabilizzato Stage 1 durabilità		
Consistenza a temperature di esercizio intermedie	NPD	EN 13808 - Tabella 3 e 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 1426
Consistenza a temperature di esercizio elevate	NPD	EN 13808 - Tabella 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 1427
Coesione (per emulsioni con bitume modificato)	NPD	EN 13808 - Tabella 3 e 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 13588
Residuo bituminoso recuperato, stabilizzato e invecchiato - Stage 2 durabilità		
Consistenza a temperature di esercizio intermedie	NPD	EN 13808 - Tabella 3 e 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 1426
Consistenza a temperature di esercizio elevate	NPD	EN 13808 - Tabella 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 1427
Coesione (per emulsioni con bitume modificato)	NPD	EN 13808 - Tabella 3 e 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 13588

- 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Tendenza alla sedimentazione (EN 12847) Classe 3 (< 10%)
- 9) Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione: <https://edilpavimentazioni.it/d-o-p/>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Lavis - 23 giugno 2023 - Marilena Viola - Legale Rappresentante
Luogo - data - nominativo - funzione aziendale


EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.
Impresa stradale
38015 LAVIS (TN) - Via Bolzano, 2-4
Tel.: 0461 - 87 06 45 - Fax: 0461 - 87 10 14
Partita IVA: 01095090229