

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N° R 55 / 5

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Emulsione bituminosa 55%**.
- 2) Uso del prodotto: emulsione bituminosa cationica **C55B3** da utilizzarsi nella costruzione e manutenzione di strade **per mani d'attacco**.
- 3) Nome ed indirizzo del fabbricante: **EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l. - Via Bolzano, 2/4 - 38015 LAVIS (TN). Stabilimento di produzione: Via Bolzano, 2/4 - LAVIS (TN)**.
- 4) Mandatario: N.A.
- 5) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**.
- 6) L'organismo notificato **ABICert S.a.s.** ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica N. **1982-CPR-804** in base al regolamento previsto dalla norma armonizzata: **UNI EN 13808-1:2013 "Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose"**.
- 7) Prestazione dichiarata

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
<b>Emulsione tal quale</b>		
Viscosità - Tempo di efflusso 4 mm - 40 °C	da 15 s a 70 s - Classe 3	EN 13808 - Tabella 2 - EN 12846-1
Azione dell'acqua sull'adesione del bitume	NPD	EN 13808 - Tabella 2 - EN 13614
Indice di rottura	da 70 a 155 - Classe 3	EN 13808 - Tabella 2 - EN 13075-1
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	EN 13808/5.5
<b>Residuo bituminoso recuperato</b>		
Consistenza a temperature di esercizio intermedie	≤ (220 × 0,1) mm - Classe 5	EN 13808 - Tabella 4 - EN 13074-1 e EN 1426
Consistenza a temperature di esercizio elevate	< 35 °C - Classe 9	EN 13808 - Tabella 4 - EN 13074-1 e EN 1427
Coesione (per emulsioni con bitume modificato)	NPD	EN 13808 - Tabella 3 e 4 - EN 13074-1 e EN 13588
<b>Residuo bituminoso recuperato e stabilizzato Stage 1 durabilità</b>		
Consistenza a temperature di esercizio intermedie	NPD	EN 13808 - Tabella 3 e 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 1426
Consistenza a temperature di esercizio elevate	NPD	EN 13808 - Tabella 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 1427
Coesione (per emulsioni con bitume modificato)	NPD	EN 13808 - Tabella 3 e 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 13588
<b>Residuo bituminoso recuperato, stabilizzato e invecchiato - Stage 2 durabilità</b>		
Consistenza a temperature di esercizio intermedie	NPD	EN 13808 - Tabella 3 e 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 1426
Consistenza a temperature di esercizio elevate	NPD	EN 13808 - Tabella 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 1427
Coesione (per emulsioni con bitume modificato)	NPD	EN 13808 - Tabella 3 e 4 - EN 13074-1, 13074-2 e EN 13588

- 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:  
Tendenza alla sedimentazione (EN 12847) Classe 3 (< 10%)
- 9) Indirizzo del sito web sul quale copia della dichiarazione è messa a disposizione:  
<http://www.viatek.pro/prodotti/emulsione-bituminosa>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Lavis – 21 Gennaio 2020 – Viola Marilena – Legale Rappresentante  
Luogo data nominativo funzione aziendale

  
firma